Оптовая и розничная торговля кабелем и проводом по низким ценам
Телефоны отдела продаж: (863) 309-08-41, 218-10-48, 266-51-47
https://rostech.info/ Электронная почта: info@rostech.info

Спецификация и цена на кабель ТЗАШП, ТЗПАШП, ТЗПАБП, ТЗПАБПШП

КАБЕЛЬ ТЗАШП, ТЗПАШП, ТЗПАБП, ТЗПАБПШП

КОНСТРУКЦИЯ

1.Жила – медная мягкая проволока. Бывает двух диаметров - 0,9 или 1,2 мм

2.Изоляция – пористый полиэтилен.

3.Сердечник - скручен из 4-ёх, 7-ми, 14-ти или 19-ти звёздных четвёрок.

4.Поясная изоляция - спирально наложенные ленты из плёнки на основе полиэтилентерефталата и 5- 7 лент кабельной бумаги.

5.Звёздная четвёрка скручена из четырёх изолированных жил вокруг корделя-заполнителя.

6.Оболочка - сварная или прессованная алюминиевая трубка.

7.Защитный покров: для кабеля ТЗПАШп - слой битума и защитный полиэтиленовый шланг; для кабеля ТЗПАБп - подушка из защитного ПЭ шланга и чередующихся слоёв битума и крепированной бумаги, бронепокрова и наружного покрова из стелопряжки; для кабеля ТЗПАБпШп - подушка из защитного ПЭ шланга и чередующихся слоёв битума и крепированной бумаги, бронепокрова и наружного покрова из защитного ПЭ шланга.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели предназначены для соединения телефонных и телеграфных узлов, устройств кабельных вводов и вставок в воздушные линии связи, соединительных линий между АТС, а также АТС и МТС при температуре окружающей среды от -40 до +45 градусов по цельсию. В зависимости от типа защитного покрова прокладывается в телефонной канализации, трубах, грунтах с низкой и высокой коррозионнгой активностью, а также в районах с низким и повышенным электромагнитным влиянием.

Официальный дистрибьютор завода изготовителя ООО «Рустехнологии» предлагает приобрести кабели с сердечником из скрученных четвёрок для телеграфных и телефонных узлов ТЗАШп, ТЗПАШп, ТЗПАБп, ТЗПАБпШп по выгодной цене с кратчайшими сроками поставки.

АНАЛОГИ

Альтернативная замена кабеля ТЗПАШп возможна с некоторыми ограничениями на кабель ТЗАШп с некоторыми ограничениями. Основное отличие в этих кабелях заключается в конструктивной разнице поясной изоляции. В кабеле ТЗПАШп изоляция из спирально наложенных лент из ПЭТФ плёнкии и 5- 7 лент кабельной бумаги. В кабеле ТЗАШп изоляция из бумажного корделя и ленты кабельной бумаги К-120.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур эксплуатации — от -50 до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С — 98%

Прокладка кабелей без предварительного прогрева должна производиться при температуре — не ниже -15°С

Радиус изгиба — не менее 15 диаметров кабеля по алюминиевой оболочке.

Прокладка для кабеля ТЗПАШп, ТЗАШп - в тоннелях, мостах, шахтах без повышенного электромагнитного влияния и опасности повреждения грызунами; для кабеля ТЗПАБп в грунтах не агрессивных к стальной броне и не подверженных мерзлотным деформациям; для кабеля ТЗПАБпШп в грунтах и воде агрессивных к стальной броне и условиях повышенного электромагнитного влияния.

Также выпускается кабель ТЗПАБпг с бронёй из стальных оцинкованных лент без покрытия пряжей для прокладки в пожароопасных помещениях и условиях повышенного электромагнитного влияния.

Строительная длина кабелей ТЗАШп, ТЗПАШп, ТЗПАБп, ТЗПАБпШп — 850 метров либо 1275 метров

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию

Срок службы — 20 лет

Электрические параметры:

Марка кабеля	кабель ТЗПАШп		кабель ТЗПАБп	
Электрические параметры	Тип сердечника			
	4х4	7х4	4х4	7х4
Сопротивление токопроводящих жил при 20°С, Ом/км, не более:				
- диаметром 0,9 мм	28,30	28,30	28,30	28,30
- диаметром 1,2 мм	15,85	15,85	15,85	15,85
Сопротивление изоляции жил, МОм/км, не менее	10000	10000	10000	10000
Рабочая ёмкость, нФ/км с жилой:				
- диаметром 0,9 мм	31+-3	31+-3	31+-3	31+-3
- диаметром 1,2 мм	33+-3	33+-3	33+-3	33+-3
Ёмкостная асимметрия Е 1-2 на длине 425 м, пФ, не более, для жил:				
- диаметром 0,9 мм	800	800	800	800
- диаметром 1,2 мм	700	700	700	700
Емкостная связь К1 на длине 425 м, пФ, не более	200	200	200	200
Емкостная связь К9-12 на длине 425 м, пФ, не более	150	150	150	150
Коэффициент защитного действия для кабеля, не более				
- с жилой диаметром 0,9мм	0,75	0,75	0,45	0,45
- с жилой диаметром 1,2мм	0,70	0,70	0,40	0,40